


# NCP - N (파이프 리프팅 후크)


# NCP - R (파이프 리프팅 후크)



## MEASUREMENT



## MEASUREMENT



### ■ SPECIFICATION

| MODEL | W.LL TON | JAW OPENING | A  | B  | C   | D   | E  | F  | G   | ØH | I  | J  | W.T KG |
|-------|----------|-------------|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|--------|
| NCP-N | 1        | 0-15        | 16 | 35 | 67  | 118 | 48 | 42 | 118 | 22 | 16 | 40 | 1.2    |
|       | 2        | 0-20        | 18 | 42 | 85  | 145 | 62 | 52 | 145 | 25 | 20 | 48 | 2.4    |
|       | 3        | 0-25        | 25 | 55 | 102 | 182 | 70 | 65 | 175 | 30 | 25 | 56 | 4.0    |
|       | 5        | 0-30        | 28 | 65 | 125 | 218 | 80 | 75 | 195 | 35 | 33 | 65 | 7.0    |

### ■ SPECIFICATION

| MODEL | W.LL TON | JAW OPENING | A  | B | C | D  | E  | F   | G  | H  | I   | ØJ | K  | L  | W.T KG |
|-------|----------|-------------|----|---|---|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|--------|
| NCP-R | 1.5      | 0-15        | 20 | 5 | 5 | 50 | 10 | 150 | 65 | 65 | 142 | 25 | 19 | 48 | 2.5    |
|       | 3        | 0-15        | 20 | 5 | 5 | 50 | 10 | 185 | 75 | 80 | 177 | 30 | 22 | 52 | 4.0    |

### [용도]

- 조선소 및 화학 플랜트 공장과 부두에서 파이프를 운송하거나 설치할때 사용하는 파이프 전용 후크입니다.

### [특징]

- NCP-N은 리프팅 할때 파이프 내경에 손상(물림자국)이 없도록 후크의 개구부 상단과 하단의 접촉면을 파이프 내경과 같은 곡선으로 제작된 능률적인 제품입니다.
- NCP-R은 화학용 파이프 전용후크로 개구부의 대상물 접촉면에 고무판(belt plate)을 부착시켜 리프팅할때 파이프에 손상(물림자국)이 없도록 고안된 능률적인 파이프 후크입니다.
- NCP-N과 NCP-R은 자체에 안전잠금장치가 없으나 슬링로프의 리프팅 각도와 대상물의 하중에 비례하여 안쪽으로 당겨주는 외력이 작용하여 대상물이 빠지지 않는 안전한 후크입니다.

### [사용방법]

- 파이프에 후크를 개구부 안쪽까지 삽입한 후 천천히 리프팅 하십시오.

### [주의사항]

- 후크에 명시된 정격 규격 이상으로 사용하지 마십시오.
- 매뉴얼에 명시된 사용범위 안의 대상물만 사용하십시오.
- 대상물이 반드시 수평이 되게한 후 리프팅 하십시오.
- 작업전 리프팅 후크에 대한 주의사항을 반드시 읽고 숙지한 후 작업하십시오.

