



♣ Aone Nylon Double Braided Rope ♣ ◆Korea-PDF File◆ ◆English-PDF File◆

구조	사용 용도
 	정박용, 토우라인용. 예인용, 원치라인용
	<b>제품 특징</b>
	① 이중구조로 내부 코아에 나이론 8,16,24 케리어를 구성후 외부에 브레이드 처리하여 로프표면이 둥글고, 매끈하여 마찰에 강하다. ② 신장율이 낮고, 킁크발생이 없어 선박의 무어링으로 적합하다. ③ 로프구조 8 연이나 12 연 보다 마모성이 우수하다. ④ 구성 : 12 연 나이론코어 & 32 연 나이론 커버

**물리적 특징**

재질	비중	융점	수분율	UV 안전성	마모저항성
Nylon multifilament fiber	1.14 Sinking	220°C	3.5~5 (%)	Good	Good

**제품 규격**

item No.	Dia.	Breaking Load	Cir.	Weight
	mm	Ton	mm	100m/kg
ABN840	40	40,8	120	110.1
ABN844	44	48,9	132	132.6
ABN848	48	57,5	144	157.8
ABN852	52	66,5	156	184.8
ABN856	56	76,0	168	214.3
ABN860	60	86,5	180	246.0
ABN864	64	97,6	192	279.8
ABN872	72	122,2	216	354.2
ABN875	75	132,5	222	384.3
ABN880	80	149,6	240	437.5
ABN888	88	179,9	264	529.8
ABN896	96	209,8	288	269.5