



♣ Aone Polyester Double Braided Rope ♣◆Korea-PDF File◆English-PDF File◆

구조	사용 용도
 	정박용, 토우라인용. 예인용, 원치라인용
	제품 특징
	<p>① 이중구조로 내부 코아에 폴리에스터 8,16,24 케리어를 구성후 외부에 브레이드 처리하여 로프표면이 둥글고, 매끈하여 마찰에 강하다.</p> <p>② 함성섬유 로프중 비중이 높아 무겁지만, 내마모성과 열에 저항성은 우수하다.</p> <p>③ 물을 거의 흡수하지 않고, 강도 저하가 없어 사용 수명이 길다.</p> <p>④구성 : 12 연 나이론코어 & 32 연 나이론 커버</p>

물리적 특징

재질	비중	융점	수분율	UV 안전성	마모저항성
Nylon multifilament fiber	1.38 Sinking	260°C	0.4~0.5 (%)	Good	Good

제품 규격

item No.	Dia. mm	Breaking Load Ton	Cir. mm	Weight 1m/kg
ABP840	40	34,4	120	127.8
ABP844	44	41,0	132	155.0
ABP848	48	46,2	144	184.5
ABP852	52	55,6	156	222.0
ABP856	56	64,2	168	257.5
ABP860	60	73,0	180	294.3
ABP864	64	82,2	192	334.8
ABP872	72	107,2	216	446.5
ABP875	75	115.4	222	485.0
ABP880	80	129,0	240	558.1
ABP888	88	145,1	264	669.7
ABP896	96	178.1	288	781.3