


♣ Aone Tuffdan Rope ♣ ◆Korea-PDF File◆ ◆English-PDF File◆

구조	사용 용도
	정박용, 테일용, 견인용, 메신저용
	제품 특징
	① 고강도의 폴리올레핀으로 높은 강도와 내구성이 좋은 질긴 제품이다. ② UV 처리로 자외선에 강하고 뒤틀림이 없다. ③ 데이니어당 강도가 높아 같은 구조의 피피 단라인보다 높은 강도를 지닌다. ④ 무게가 가벼워 유연하고, 핸들링이 좋아 취급이 편리하다.

물리적 특징				
재질	비중	융점	수분율	마모저항성
High tenacity polyester fiber	0.94 Floating	165°C	0 (%)	Good

제품 규격

Aone Tuffdan 8 Strand Rope

item No.	Dia.	Breaking Load	Cir.	Weight
	mm	Ton	mm	100m/kg
ATR840	40	28,4	120	79.1
ATR844	44	33,9	132	97.7
ATR848	48	39,8	144	114.5
ATR852	52	46	156	134
ATR856	56	52,8	168	156
ATR860	60	60,5	180	179
ATR864	64	68,2	192	203.6
ATR868	68	77,6	204	230
ATR872	72	85,8	216	258
ATR880	80	105,6	222	319

Aone Tuffdan 12 Strand Rope

item No.	Dia.	Breaking Load	Cir.	Weight
	mm	Ton	mm	100m/kg
ATR036	36	21,4	108	64.1
ATR040	40	29,8	120	79.1
ATR044	44	35,6	132	97.7

ATR048	48	42	144	114.5
ATR052	52	48,5	156	134
ATR056	56	55,4	168	156
ATR060	60	64	180	179
ATR064	64	72	192	203.6
ATR068	68	82	204	230
ATR072	72	90,5	216	258
ATR080	80	111	240	319
ATR088	88	134	264	386
ATR096	96	158	288	459
ATR104	104	185	312	536
ATR112	112	214	336	623
ATR120	120	246	360	718