

♣ Ultimatex Plus Rope-Thechnora ♣ ◆Korea-PDF File◆◆English-PDF File◆

구조	사용용도
	정박용, 원치용, 심해 양카용, 선거계선용, 예인용 등
	제품특징
	<p>① 울티마텍스 12연 [Thechnora] 로프는 로프용으로 특수 개발된 Technora 絲로 만든 12연 로프에 특수 코팅 처리하여 고강도, 낮은 신율, 연속부하 하에서 낮은 누적피로도로 인한 강도저하, 내마모성, 우수한 내화학성, 용해점이 500°C 달하는 내열성의 특징을 가지며 고강도를 필요로 하는 정박용에 적합하다.</p> <p>② 고강도 및 낮은 신율로 특수선 및 대형 선박 정박용 및 예인용으로 쓰인다.</p> <p>③ 12연구조로 회전성이 없어 안정적으로 사용 가능하다.</p>
	

물리적 특징

재질	비중	용점	수분율	파단신율	마모저항성
Aramid 絲	1.39 Sinking	500 °C	0(%)	4~5(%)	Good

item No	Dia.	Breaking Load	Cir.	Weight
	mm	Ton	mm	100m/kg
UPR026	26	55	78	60.4
UPR028	28	64,2	84	69.5
UPR030	30	69,3	90	75.3
UPR032	32	75,4	96	89.0
UPR036	36	94,8	108	109.5
UPR040	40	116	120	130.0
UPR044	44	137,5	132	154.2
UPR048	48	168,5	144	190.2
UPR052	52	199	156	223.5
UPR056	56	234,5	168	254.2
UPR060	60	268,2	180	285.0
UPR064	64	314	192	328.0
UPR068	68	352	204	366.0
UPR072	72	387,5	216	410.0
UPR080	80	467	240	499.0
UPR088	88	550,5	264	585.0
UPR096	96	638,5	288	710.0

